

Oceanic OP 3x3 WATT LED

Lampa do ruky



Ovládání lampy

Přepínač pro ovládání ON/OFF lampy se nachází na horní části lampy. V přepínači je integrovaná červená pojistka (nechtěného zapnutí). Pojistka slouží k uzamknutí přepínače v pozici OFF (vypnuto). Pro zajištění pojistkou vysuneme zcela nahoru. Lampu zapneme tak, že přepínačem otočíme doleva (pojistka při tom musí být zastrčená dolů a v jedné rovině s okrajem přepínače).

Pozice ON - zapnuto je značena označena \odot , pozice OFF - vypnuto \odot .

Baterie

Baterie v lampě Oceanic OP 3x3 Watt LED vyměňuje tak, že odšroubujeme zadní kryt proti směru hodinových ručiček. Tím se dostaneme do prostoru pro baterie. Baterie vkládáme kladným pólům směrem k přední straně lampy. Zadní kryt baterií zašroubujeme nazpět a dbáme, aby zcela dosedl, takže je v jedné rovině s tělem lampy. Tím je zároveň zajištěno, že kontakt se dotýká baterií. Kryt baterií se přestane otáčet, jakmile dosedne. NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ! Spolehlivé těsnění pomocí dvou O-kroužků dostatečně brání zatečení vody do baterií.

Údržba těsnění

Pokaždé když demontujeme zadní kryt baterií, skontrolujte těsnící O-kroužky, zda nejsou poškozené nebo pokryté nečistotami, což by mohl vést k zaplavení lampy. V případě potřeby je vyměňte. Nové O-kroužky před instalací lehce potřeme silikonovou vazelinou nebo mazivem Christo-Lube. Velikost O-kroužků: 2.025, typ: pryž EPDM.

Servis

Jakýkoli servis spojený s rozebráním bloku LED musí provádět pouze technik s osvědčením od firmy Hollis Line / Oceanic. V tomto případě doporučujeme zaslat lampu výrobci.

Technická charakteristika:

6061 T6 hliník s povrchovou úpravou (anodizováno) - čočka z temperovaného skla s Fresnelovou polokoulí pro vyzařování co nejsilnějšího nefiltrovaného světla - dvojnásobně těsněný mechanický přepínač s pojistkou - napájení 3 ks C alkalické baterie, vyměnitelné uživatelem - ergonomický tvar, pásek k navlečení na ruku (pásek je součástí dodávky) - blok LED je vodotěsný a oddělený od baterií - reflektor ze tří čoček, úhel paprsku 6 stupňů - doba svícení cca 8 h - životnost LED 10 000 hod - teplota světla 5 500 kelvinů - max. hloubka 200 m - zdvojené těsnění prostoru baterií EPDM O-kroužky velikosti 2.025. Rozměry: max. průměr lampy 59 mm - průměr rukojeti 32 mm - délka 230 mm - hmotnost 0.6 kg - neg. vztlak pod vodou 0.3 kg vč. baterií.